



Виробнича фірма «АЛЬТЕРНА»

ФОП Кудін О.М.

Інструкція

По перевезенню, зберіганню та застосуванню ущільнювачів для профільних покриттів покрівель та стін будівель та споруд*

1. Транспортування та зберігання.

При транспортуванні ущільнюючих матеріалів потрібно слідкувати за цілісністю упаковки (попадання пилю та вологи на вироби до установки), не закладати важкими вантажами ущільнювачі для запобігання їх деформування та розривів. При зберіганні протягом довгострокового терміну заборонено тримати матеріали на відкритому просторі, піддавати дії прямих сонячних променів, запобігати намоканню матеріалів з самоклеючим шаром.

2. Застосування (монтаж) ущільнювачів.

Монтажні поверхні повинні бути сухі та позбавленні пилю та бруду, не повинні мати фізичних пошкоджень, а зазори між ущільнюючими елементами конструкції повинні відповідати параметрам застосовуваного ущільнювального матеріалу. При монтажі ущільнювачів з самоклеючим шаром, монтажні поверхні повинні мати температуру не нижче 5 °С. Якщо не дотримуватися вище перерахованих технологічних вимог при монтажі ущільнювачів – можливе порушення цілісності ущільнювального з'єднання та його функціональності.

Правила монтажу ущільнюючих матеріалів на самоклеючій основі:

1. Видалити з монтажної поверхні матеріалу жир та бруд за допомогою безпечних для даного матеріалу засобів та способів.
2. Зняти з клейового шару ущільнювача захисну силіконізовану плівку або бумагу.
3. Приклеїти ущільнювач на монтажну поверхню. При низьких температурах і вологих монтажних поверхнях, потрібно їх спочатку прогріти за допомогою будівельного фену, а потім приклеювати ущільнювач.
4. Зробити монтаж елементів примикання за допомогою самонарізних гвинтів до повного ущільнення даних елементів.

* Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-158:2008 «Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002, MOD).