

Производственная фирма

«АЛЬТЕРНА»

ФЛП Кудин А.Н.



Инструкция

По перевозке, хранению и применению уплотнителей для профильных покрытий кровель и стен зданий и сооружений *

1. Транспортировка и хранение.

При транспортировке уплотнительных материалов нужно следить за целостностью упаковки (попадание пыли и влаги на изделия до установки), не закладывать тяжелыми грузами уплотнители для предотвращения их деформации и разрывов. При хранении в течение длительного срока запрещено держать материалы на открытом пространстве, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, предотвращать намокание материалов с самоклеящимся слоем.

2. Применение (монтаж) уплотнителей.

Монтажные поверхности должны быть сухими и очищены от пыли и грязи, не должны иметь физических повреждений, а зазоры между уплотнительными элементами конструкции должны соответствовать параметрам применяемого уплотнительного материала. При монтаже уплотнителей с самоклеящимся слоем, монтажные поверхности должны иметь температуру не ниже 5 0С. Если не соблюдать вышеперечисленных технологических требований при монтаже уплотнителей - возможно нарушение целостности уплотнительного соединения и его функциональности.

Правила монтажа уплотнительных материалов на самоклеющейся основе:

1. Удалить с монтажной поверхности материала жир и грязь с помощью безопасных для данного материала средств и способов.
2. Снять с клеевого слоя уплотнителя защитную силиконизированную пленку или бумагу.
3. Приклеить уплотнитель на монтажную поверхность. При низких температурах и влажных монтажных поверхностях, нужно их сначала прогреть с помощью строительного фена, а затем приклеивать уплотнитель.

4. Сделать монтаж элементов примыкания с помощью самонарезающих винтов до полного уплотнения данных элементов.

* Соответствует требованиям ДСТУ Б В.2.7-158: 2008 «Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные. Классификация. Общие технические требования (ISO 11600: 2002, MOD)